










# SST ET SSM

	Page
OUTILS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SST) .....	C-2
PRODUITS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SSM) .....	C-6







## OUTILS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SST)

Section			MO	TC	IE	LU	AM	ME	CH	Remarque
Dénomination de la pièce										
N° de la pièce										
Illustration										
	09011-38121	Clé à douille de 12 mm pour tête en pointe de 12	●							5S-FE uniquement
	09032-00100	Coupeur de joint de carter d'huile				●				
	09043-38100	Clé à six pans de 10 mm	●							3S-GÉ et 3S-GTE
	09155-16100	Clé à bougie					●			
	09201-41020	Outil de repose de joint d'étanchéité de tige de soupape	●					●		* Roulement avant de démarreur pour type de 1,4 kw
	09201-70010	Extracteur et outil de remplacement de manchon de guide de soupape	●							
	09202-70010	Compresseur de ressort de soupape	●							
	09213-31021	Extracteur de poulie de vilebrequin	●							3S-GE et 3S-GTE
	09213-54015	Outil de maintien de poulie de vilebrequin	●							
	(09214-00030)	(Boulon)	●							5S-FE uniquement
	(90119-08216)	(Boulon)	●							3S-GE et 3S-GTE
	09213-60017	Extracteur de poulie et pignon de vilebrequin	●							
	(09213-00020)	(Corps avec boulon)	●							5S-FE uniquement
	(09213-00030)	(Poignée)	●							5S-FE uniquement





## OUTILS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SST) (Suite)

Section			MO	TC	IE	LU	AM	ME	CH	Remarque
Dénomination de la pièce										
N° de la pièce										
Illustration										
	(09213-00050)	(Jeu de boulons)	●							5S-FE uniquement
	09216-00020	Jauge de tension de courroie							●	
	09216-00030	Câble de tension de courroie							●	
	09222-30010	Outil d'extraction et de mise en place de manchon de bielle	●							
	09223-46011	Outil de mise en place de joint spi avant de vilebrequin	●							Joint d'étanchéité d'arbre à cames pour 5S-FE
	09223-50010	Outil de mise en place de joint spi avant de vilebrequin	●							Joint d'étanchéité d'arbre à cames pour 3S-GE et 3S-GTE
	09223-63010	Outil de mise en place de joint spi arrière de vilebrequin	●							
	09226-10010	Outil de mise en place de roulements avant et arrière de vilebrequin	●							Joint d'étanchéité avant de vilebrequin
	09228-06500	Clé pour filtre à huile				●				
	09240-00020	Jeu de fils de gabarits					●			
	09248-55010	Jeu d'outils de réglage de jeu de soupape	●							
	09249-63010	Adaptateur pour clé dynamométrique	●							
	09268-41045	Outillage de mesure d'injection			●					
	(09268-41060)	(Raccord N° 3)			●					3S-GE uniquement

## OUTILS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SST) (Suite)

Section			MO	TC	IE	LU	AM	ME	CH	Remarque
Dénomination de la pièce										
N° de la pièce										
Illustration										
	<b>(09268-41080)</b>	(Raccord N° 6)			●					
	<b>(09268-41090)</b>	(Raccord N° 7)			●					5S-FE uniquement
	<b>(90405-09015)</b>	(Raccord N° 1)			●					
	<b>09268-45012</b>	Manomètre de carburant du système d'injection électronique			●					
	<b>09268-74010</b>	Outil de dépose d'injecteur			●					3S-GTE uniquement
	<b>09278-54012</b>	Outil d'immobilisation d'arbre de roue	●							Poulie de distribution d'arbre à cames pour 5S-FE
	<b>09285-76010</b>	Outil de mise en place de cage intérieure de roulement d'arbre à cames d'injection					● *1	● *2		*1 Roulement avant de démarreur pour type de 1,0 kw *2 Roulement arrière de rotor
	<b>09286-46011</b>	Extracteur d'arbre cannelé de pompe à injection					● *1	● *2		*1 Roulement de démarreur *2 Châssis d'extrémité de redresseur
	<b>09330-00021</b>	Outil d'immobilisation de flasque d'accouplement	●							Poulie de vilebrequin
	<b>09608-20012</b>	Outillage de roulement de pignon d'attaque et moyeu avant						●		
	<b>(09608-00030)</b>	(Outil de dépose)						●		Roulement avant de rotor
	<b>09616-30011</b>	Clé de vis de réglage de roulement à vis sans fin de direction	●							Poulie de pompe à huile
	<b>09620-30010</b>	Outillage de remise en état de boîtier de direction				●				
	<b>(09627-30010)</b>	(Outil de dépose de bague d'arbre de secteur de direction)			●					Joint d'étanchéité de pompe à huile

## OUTILS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SST) (Suite)

Section			MO	TC	IE	LU	AM	ME	CH	Remarque
Dénomination de la pièce										
N° de la pièce										
Illustration										
	<b>(09631-00020)</b>	(Poignée)				●				Joint d'étanchéité de pompe à huile
	<b>09631-22020</b>	Clé de 14 X 17 mm pour écrou de conduite de direction assistée			●					Ecrou-raccord de canalisation de carburant
	<b>09816-30010</b>	Douille pour manocontact de pression d'huile	● * 1			● * 2				* 1 Détecteur de cognement pour 3S-GE et 3S-GTE * 2 3S-GTE uniquement
	<b>09820-00021</b>	Outil de dépose de roulement arrière d'alternateur							●	
	<b>09820-63010</b>	Clé pour écrou de fixation d'alternateur							●	
	<b>09842-30050</b>	Instrument de vérification de câblage "A" d'injection électronique (EFI)			●					
	<b>09842-30060</b>	Jeu de câbles de vérification du câblage "E" d'injection électronique (EFI)			●					3S-GTE uniquement
	<b>09842-30070</b>	Instrument de vérification de câblage "A" d'injection électronique (EFI)			●					5S-FE et 3S-GE
	<b>09843-18020</b>	Fil de vérification de diagnostic	●		●					
	<b>09992-00241</b>	Manomètre pour turbocompresseur		●						

## PRODUITS SPÉCIAUX D'ENTRETIEN (SSM)

Dénomination de la pièce	N° de la pièce	Section	Utilisation, etc.
Pâte à joint ou équivalent	08826-00080	MO	Bouchon semi-circulaire de culasse pour 5S-FE Cache de roulement d'arbre à cames Cache-culasse
		LU	Carter d'huile
Produit adhésif 1324, Three bond 1324 ou équivalent	08833-00070	MO	Boulon de fixation de volant moteur pour boîte-pont manuelle (M/T) Boulon de fixation de plaque d'entraînement pour boîte-pont automatique (A/T)
Produit adhésif 1344, Three bond 1344, Loctite 242 ou équivalent	08833-00080	MO	Poulie de renvoi N° 1
		LU	Manocontact d'huile